

ZESPOŁY TRANSFORMATOROWE

ZT-145U

DANE TECHNICZNE

Typ		ZT-145U
Moc transformatora trójfazowego		4,5kVA + 0,25kVA
Znamionowe napięcie pierwotne		500V lub 1000V 50Hz (przełączalne)
Znamionowe napięcie wtórne		133V lub 230V (przełączalne)
Znamionowy prąd wtórny 133/230V		19,5/11,3A
Napięcie pomocnicze z kontrolą upływową		42V 50Hz
Maksymalna moc łączonych silników		1x3kW lub 2x1,5kW
Zakres nastaw zabezpieczeń nadprądowych		1 ÷ 19,8A
Rezystancja nastawcza	Centralne zabezpieczenie upływowe 133/230V	7kΩ
	Zabezpieczenie upływowe blokujące 133/230V	15kΩ
Wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.)		950x740x520mm
Stopień ochrony obudowy		IP54
Znakowanie urządzenia		CE 1453 Ex I M2 Ex db [ia Ma] I Mb
Numer certyfikatu		KDB 05ATEX284X



Zespoły transformatorowe z jednym zabezpieczonym odpyływem posiadają oznaczenie ZT-145U/1

SCHEMAT ZESPOŁU TRANSFORMATOROWEGO

