

Karta katalogowa

PRZekaźnik Szybki Pomocniczy PSP-6

1. Zastosowanie


Przełącznik PSP-6 jest bardzo szybkim przełącznikiem pomocniczym do zastosowań w układach sterowania i automatyki zabezpieczeniowej.



Rys. 1. Przełącznik szybki pomocniczy PSP-6

2. Schemat połączeń.

Schemat połączeń został przedstawiony na Rys.2



Rys. 2. Schemat funkcjonalny PSP-6

3. Dane techniczne

Tab. 1. Dane Techniczne

Napięcie znamionowe cewki	U=220V DC
Czas zadziałania (Zestyki zwierne przełącznika)	$t_z \leq 3\text{ms}$
Wyprowadzenia	jak dla przełącznika R15 4P Relpol
Wymiary (W/S/G) (bez gniazda)	77/55/110
Sposób montażu	jak R15 4P do gniazd wtykowych

4. Oznaczenie znakiem CE

Oznaczenie znakiem CE wykonano w 2010r. Oznaczenie wykonane jest na tabliczce znamionowej Przełącznika Szybkiego Pomocniczego umieszczonej na obudowie urządzenia. Tabliczka znamionowa przedstawiona została na Rys.3.

ENERGOAPARATURA CE	NAZWA	Przełącznik szybki pomocniczy	
	TYP	PSP-6	
	NR	0011	DATA PRODUKCJI 07.2025
	Uz	220V DC	WYMIARY S/W/G [mm] 55/77/110
	P	< 5[W]	MASSA [kg] 0,35
	IP	40	KLASA OCHRONNOŚCI 1

Rys. 3. Tabliczka CE

5. Serwis

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura SA objęte są standardowo rocznym okresem gwarancyjnym. Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura SA w Katowicach.

6. Postępowanie ze użytym sprzętem elektronicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) użyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura SA lub oddać firmie zajmującej się utylizacją odpadów elektronicznych.

7. Informacje dla zamawiającego

w sprawach technicznych i handlowych:

JACEK GUMUL

Kierownik Zakładu Elektroniki

tel.: +48 32 728 55 73

elektronika@enap.com.pl