

Karta katalogowa

KOMUNIKACYJNY ŁĄCZNIK GWIAZDOWY STC-4

1. Zastosowanie

Zespół modułów dostępowych STC-4 stanowi osprzęt umożliwiający spięcie kanałów, zarówno telemechanicznych jak i diagnostycznych, wielu różnych urządzeń i przesłanie informacji poprzez jedno łącze transmisyjne.



Rys. 1. Komunikacyjny łącznik gwiazdowy STC-4

2. Dane techniczne

Tab. 1. Dane Techniczne

Znamionowe napięcie zasilające	U = 110V - 220 V DC lub 230V AC lub inne według zamówienia
Wyjścia komunikacyjne	Master – światłowód szklany złącze ST Master – RS232 Master – RS485HD (pół duplex) Slave1 - 4 - światłowód szklany złącze ST
Wymiary (W/S/G)	77/100/ 110
Sposób montażu	Szyna TS-35

3. Oznaczenie znakiem CE

Oznaczenie znakiem CE wykonano w r. Oznaczenie wykonane jest na tabliczce znamionowej Komunikacyjnego łącznika Gwiazdowego umieszczonej na obudowie urządzenia. Tabliczka znamionowa przedstawiona została na Rys.2.

CE	NAZWA	Komunikacyjny łącznik gwiazdowy		
	TYP	STC-4		
	NR	0001	DATA PRODUKCJI	08.2025
	Uz	220V DC 230V AC	WYMIARY S/W/G [mm]	100/77/110
	P	< 2 [W]	MASA [kg]	0,3
	IP	40	KLASA OCHRONNOŚCI	1

Rys. 2. Tabliczka CE

4. Serwis

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura SA objęte są standardowo rocznym okresem gwarancyjnym. Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura SA w Katowicach.

5. Postępowanie ze użytym sprzętem elektronicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zużyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura SA lub oddać firmie zajmującej się utylizacją odpadów elektronicznych.

6. Informacje dla zamawiającego

w sprawach technicznych i handlowych:

JACEK GUMUL

Kierownik Zakładu Elektroniki

tel.: +48 32 728 55 73

elektronika@enap.com.pl