

ROZRUSZNIK STYCZNIKOWY

RS 125

DANE TECHNICZNE

Typ	RS 125
Napięcie znamionowe	400V, 500V, 690V 50Hz
Znamionowy prąd ciągły	125A
Zdolność łączeniowa w kat. AC-3	90kW lub 2x45kW (500V)
Napięcia pomocnicze z kontrolą upływową	24V, 42V 50Hz
Rezystancja nastawcza blokującego zabezpieczenia upływowego	50kΩ
Wymiary z wpustami (szer. x wys. x głęb.)	1000 x 785 x 540mm
Stopień ochrony obudowy	IP54
Znakowanie urządzenia	CE 1453 Ex I M2 Ex db [ia Ma] I Mb
Numer certyfikatu	KDB 06ATEX006X



RODZAJE WYKONAŃ RS 125

		wyk.07	wyk.08	wyk.09	wyk.17
Zakres nastaw zabezpieczenia nadprądowego	Odptyw I	30 ÷ 125A	10 ÷ 50A	30 ÷ 125A	3 ÷ 160A
	Odptyw II	30 ÷ 125A	10 ÷ 50A	10 ÷ 50A	3 ÷ 160A
Wypożażenie dodatkowe		Zabezpieczenie przed niewłaściwą kolejnością faz			

SCHEMAT ROZRUSZNIKA STYCZNIKOWEGO RS 125

